

LOCALIZADOR VISUAL DE FALLOS JW3105P



APLICACIONES:

- Mantenimiento en Telecom.
- Mantenimiento CATV
- Pruebas de laboratorio
- Otras mediciones de fibra óptica

CARACTERÍSTICAS:

- Conector universal de 2,5 y 1,25 mm
- Funciona ya sea en CW o Pulsado
- Potencia de salida constante
- Batería de larga duración
- Portátil y robusto, fácil de usar

El JW3105 tipo pluma VFL está especialmente diseñado para el personal de campo que necesita una herramienta eficiente y económica para el rastreo de fibra, enrutamiento de fibra y verificación de continuidad en la red óptica.

Permite encontrar punto de interrupción, conexiones defectuosas, grietas y curvas en los cables de fibra óptica. Encuentra fallas de la zona muerta del OTDR e identifica visualmente la fibra de extremo a extremo.

Tipo	Localizador visual de fallos tipo pluma JW3105
Longitud de onda central	650nm $\pm$ 10nm (se pueden solicitar 635nm a pedido)
Tipo de emisor	FP-LD
Potencia de salida	Opción opcional para 1mw, 10mw en necesidades reales
Conector óptico	Conector universal de 2,5 mm Para conectores de 1,25 mm, el convertidor FC (macho) -LC (hembra) puede ser opcional a pedido del cliente
Modelo operativo	Tanto CW como Pulse disponibles.
Frecuencia de pulso	2 ~ 3Hz
Fuente de alimentación	2 pilas alcalinas AA
Tiempo de funcionamiento de la batería	650nm @ 1mw $\geq$ 65hou r
	650nm @ 10mw $\geq$ 15hour
	Prueba con Panasonic LR6 AA ALKALINE batería
Temperatura de funcionamiento	-10 ~ + 45 (°C)
Temperatura de almacenamiento	-40 ~ + 70 (°C)
Dimensión (mm)	$\varnothing$ 15 * 180
Peso	120g (Sin batería)